■ ISO タンクコンテナ ラインアップ

容量（KL）		11	14	17.5	21	24	26	11 ローハイト	13 ローハイト	25 OneWay 用
規格		20ft ISO UN PORTABLE TANK (T-11)								
外法寸法	全高（mm）	2,134		2,591				1,980		2,591
	全幅（mm）	2,438								
	全長（mm）	6,058						6,085		6,058
自重（kg）		3,370	3,530	3,700	3,500	3,565	3,900	2,960 ／ 2,650 ＊1	3,070 ／ 2,730 ＊1	3,620 ／ 3,680 ＊2
最大総重量（kg）		24,000		36,000				24,000		30,480
タンク材質		SUS 316L 相当 最大炭素含有量 0.03%（鏡板厚 5.55mm 以上、胴板厚 4.44mm 以上）								
ケーシング		FRP（1.8mm）								
断熱装置（mm）		ロックウール 100		ロックウール 200 高断熱仕様	ロックウール 100	ロックウール 50		ロックウール 100	ロックウール 50	ロックウール 50 ／ ロックウール 25 ＋ 成形ポリウレタン 25 ＊2
加熱装置		スチームコイル 4 ライン								スチームコイル 8 ライン
防波板		欠球型 3.5mm ステンレス（タンク中央部×1 枚）								なし
安全弁		2.5 インチ単動式×1個（設定圧力 4.4bar）								
マンホール		2 カ所 Φ 500mm（タンク前部）／Φ 300mm（タンク中央部）								1 カ所 Φ 500mm （タンク中央部）
通気口		1.5 インチ ボール弁（BSP ネジキャップ付）								
上部積込口		3 インチ バタフライ弁（塞ぎフランジ付）						3 インチ バタフライ弁		開口部×3 カ所 （3 インチ フランジ×2 2.5 インチ フランジ×1）
下部排出口		3 インチ フート弁 （緊急遮断弁付） 3 インチ ボール弁 （塞ぎフランジ付）		3 インチ フート弁 （緊急遮断弁付） 3 インチ ボール弁 （塞ぎフランジ付） 保温装置付	3 インチ フート弁 （緊急遮断弁付） 3 インチ ボール弁 （塞ぎフランジ付）	3 インチ フート弁 （緊急遮断弁付） 3 インチ バタフライ弁 （BSP キャップ付）		3 インチ ボール弁（塞ぎフランジ付）		3 インチ フート弁 （緊急遮断弁付） 3 インチ バタフライ弁 （BSP キャップ付）
温度計		アナログ式								
その他	歩み板	全周配置								 E 型配置／全周配置 ＊2
	手すり	片側配置		オプション				両側配置		なし
	ホース ケース	オプション						ステンレス製		なし
	梯子	フレーム固定（リア側）						折り畳み式（リア側）		フレーム固定 （リア側）
	工具箱	オプション						ステンレス製		なし
	フォーク ポケット	有 フォークリフトガイド付		なし						

＊1　2018 年製／2019 年製～
＊2　2013 年製～ 2016 年製／2017 年製～